


Selbstklebefolie, weiß 11347-19 self-adhesive film, white 11347-19

Übertragungsklebeband mit Gittergelege double sided pressure sensitive tape with lattice scrim



Formate / dimensions

1.050 x 200.000 mm
1.250 x 200.000 mm
1.450 x 200.000 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Other dimensions on request.

Eigenschaften / properties

Eigenschaften / properties	Werte / values
Klebstoff adhesive	Acrylat-Dispersion lösungsmittelfrei acrylate dispersion, solvent-free
Klebstoffzwischenträger adhesive intermediate carrier	Polyestergelege polyester web
Abdeckmaterial cover material	PP-Silikonfolie siliconized PP-foil
Stärke Klebeband (mm) thickness of adhesive tape	ca. 0,08
Klebkraft DIN EN 1939 adhesiveness	25 N/25 mm
Scherfestigkeit dynamisch: intern (N/cm ²) dynamic shear strength: internal	30
Temperaturbeständigkeit (°C) temperature resistance	-30 bis +120 -30 to +120
Beständigkeit / resistance	
Weichmacherbeständigkeit plasticizer resistance	sehr gut excellent
Alterungsbeständigkeit ageing resistance	sehr gut excellent



Hinweis: Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe. Insbesondere stellen sie keine zugesicherten Eigenschaften dar. Die Informationen im Datenblatt beruhen auf Einzelmessungen und unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Produktionsbedingte Änderungen vorbehalten.

Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Einsatzbedingungen Einfluss auf die Eigenschaften jedes einzelnen Produktes nehmen. Aus diesem Grund ist der Kunde verpflichtet, die Materialien einer Eignungsprüfung zu unterziehen. Der Einsatz unserer Materialien erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.

We point out that all information within this catalogue must be considered as rough guidelines. All information provided does not describe any warranted characteristics of materials. The information in this catalogue is based upon individual measurements representing our best knowledge as of the day of measurement. They are subject to technical modifications. We point out that the specific operation conditions may influence the properties of each individual product. For this reason, the customer is required to perform an aptitude test of the materials. The use of our materials is the sole responsibility of the user.

Please note that only the German version of this catalogue is binding in any case. Legal claims can only be based upon the German version. We admit no liability for this English version since it is for explanatory purposes only.